

附件：

第一标段：被服类

序号	产品名称	参考规格、型号	技术参数	单位	预算单价(元)
1	枕芯	40cmx60cm	护颈枕，聚酯纤维 40*60cm (±5%) , 40cmx60cm。	个	26.07
2	号脉枕(纯棉)	通用	100%纯棉。	个	30.00
3	三件套(纯棉)	150cm*200cm	≥150*200cm (±5%) , 100%纯棉布，符合标准：耐水色牢度，耐摩擦色牢度，耐汗渍色牢度。	套	102.41
4	三件套(纯棉)	180cm*200cm	≥180cm*200cm, 100%纯棉布，符合标准：耐水色牢度，耐摩擦色牢度，耐汗渍色牢度。	套	130.34
5	三件套(纯棉)	55cm*150cm	100%纯棉布，绿色棉纱卡、不褪色、耐氯漂、可高温消毒。	套	112.86
6	三件套(磨毛)	150cm*200cm	≥150*200cm (±5%) , 磨毛工艺，保暖，亲肤，柔软，不起球不掉色。	套	110.00
7	三件套(磨毛)	180cm*200cm	≥180cm*200cm, 保暖，亲肤，柔软，不起球不掉色。	套	140.00
8	毛毯	90cm*150cm	≥90cm*150cm, 水晶绒，手感柔软，可机洗，干洗。	个	40.00
9	毛毯	150cm*200cm	≥150cm*200cm, 100%聚酯纤维。	个	105.00
10	被芯	150cm*200cm	≥150cm*200cm, 100%全棉，填充物：十孔羽丝，重量：≥1450g。	个	121.03
11	被芯	160cm*220cm	≥160cm*220cm, 100%全棉，填充物：十孔羽丝，重量：≥2900g(±100g)。	个	158.27
12	被芯	150*200cm	≥150*200cm (±5%) , 重量≥6斤，新疆棉花100%，棉胎不结团、不跑棉。	个	176.89
13	床垫(垫絮)	90*195cm	≥90*195cm (±5%) , 重量≥6斤，垫芯成分新疆棉花100%，90*195cm。	个	139.65
14	床罩	90cm*200cm	≥90cm*200cm, 全绒(冰岛绒)，平整度高，耐磨抗皱，耐酸碱，防静电。	个	240.00
15	床罩	70cm*200cm	≥70cm*200cm, 全棉。	个	55.00
16	床单	90cm*200cm	适用于担架，手术台车，全棉。	个	85.00
17	床单	90cm*260cm	涤卡，35%棉，65%涤，易洗，耐摩擦，抗皱，不起球，美观，舒适，布面光滑，纹理清晰。	个	46.55
18	被套	90cm*225cm	涤卡，35%棉，65%涤，易洗，耐摩擦，抗皱，不起球，美观，舒适，布面光滑，纹理清晰。	个	65.17
19	枕套	50cm*80cm	涤卡，35%棉，65%涤，易洗，耐摩擦，抗皱，不起球，美观，舒适，布面光滑，纹理清晰。	个	16.76
20	护士帽	通用型	全棉	个	16.76

21	医生服、护士服(长袖)	通用型	线绢, 35%棉, 65%涤, 易洗, 耐摩擦, 抗皱, 不起球, 美观, 舒适, 布面光滑, 纹理清晰。	套	56.79
22	医生服、护士服(短袖)	通用型	全棉	件	53.07
23	护士裤	通用型	全棉, 绿色棉纱卡, 不褪色, 耐氯漂, 可高温消毒。	件	34.45
24	手术衣	通用型	全棉, 绿色棉纱卡, 不褪色, 耐氯漂, 可高温消毒。	套	56.79
25	洗手衣	通用型	全棉, 绿色棉纱卡, 不褪色, 耐氯漂, 可高温消毒。	套	56.79
26	长袖巡回衣	通用型	全棉, 绿色棉纱卡, 不褪色, 耐氯漂, 可高温消毒。	件	61.45
27	T恤衫	通用型	全棉, 用于放射科诊疗病人。	件	58.71
28	护士鞋	通用型	牛皮。	双	85.79
29	双层包布	100cm*100cm	≥100cm*100cm, 全棉。	套	37.24
30	双层包布	150cm*110cm	≥150cm*110cm, 全棉。	套	44.33
31	小单	85cm*105cm	≥85cm*105cm, 全棉。	个	13.03
32	小洞布	110cm*100cm	绿色棉纱卡、不褪色、耐氯漂、可高温消毒。	个	33.52
33	布袋	80cm*80cm	≥80cm*80cm, 全棉。	个	48.74
34	布袋	60cm*80cm	≥60cm*80cm, 全棉。	个	39.71
35	按摩毛巾	常规	≥0.9*1.5m, 100%全棉 无污染的高档染色。	个	10.83
36	浴巾	常规	80%涤纶 20%锦纶 色牢度好耐洗涤。	个	35.00
37	酒店浴巾	常规	≥1.5m*2m, 手感柔软, 毛圈蓬松, 吸水性好。	个	70.00
38	推拿巾	70cm*80cm	≥70cm*80cm, 全棉, 蓝色。	个	17.10
39	推拿巾	70cm*80cm	≥70cm*80cm, 全棉, 白色。	个	13.59
40	中医袋	21cm*25cm	≥21cm*25cm, 全棉, 绿色。	个	7.60

## 第二标段：电器类

序号	产品名称	参考规格、型号	技术参数	单位	拦标价格(元)
1	微波炉	EM7KCGW3-NR	额定电压/频率: 220V-50HZ; 微波工作频率 2450MHZ, 额定输入功率: ≥1150W, 微波输出功率: ≥700W; 容量≥20L, 平板式。	个	380.00
2	微波炉	M1-L213B	额定电压/频率: 220V-50HZ, 微波输出功率: ≥700W, 转盘式。	个	370.00
3	电磁炉	C22-WH2202	额定电压/频率: 220V-50HZ ; 额定功率: ≥2200W。	个	260.00
4	电磁灶	MC-CL35Q7	额定电压/频率: 220V-50HZ ; 额定功率: ≥3000W。	个	480.00
5	电磁灶	TX-35D	额定电压/频率: 220V-50HZ ; 额定功率: ≥3500W。	个	800.00
6	饮水机	Y1351LK-C	额定电压/频率: 220V-50HZ; 制热功率: ≥350W, 额定总功率: ≥350W , 执行标准 Q/ANGEL 001; 制热水能力: ≥90 °C 4L/H ;	个	245.00

			耗电量: $\leq 0.5\text{KW.h}/24\text{h}$ ; 防触电保护类型: I类。		
7	饮水机	Y1357LK-C	额定电压/频率: 220V-50HZ; 制热功率: $\geq 460\text{W}$ , 额定总功率: $\geq 460\text{W}$ ; 执行标准 Q/ANGEL 001; 制热水能力: $\geq 90\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 5L/H ; 耗电量: $\leq 0.65\text{KW.h}/24\text{h}$ ; 防触电保护类型: I类。	个	480.00
8	茶吧机	C7	额定电压/频率: 220V-50HZ; 环境温度: 10-38度; 额定功率 $\geq 1230\text{W}$ ; 防触电保护类型: I类 ; 远程语音。	个	550.00
9	茶吧机	A3	额定电压/频率: 220V-50HZ; 环境温度: 10-38度; 额定功率 $\geq 1230\text{W}$ ; 防触电保护类型: I类; 远程语音。	个	700.00
10	电饭锅	CFXB120-5ML	额定电压/频率: 220V-50HZ; 额定功率: $\geq 2000\text{W}$ ; 额定容积: $\geq 12.0\text{L}$ 。	个	500.00
11	电饭锅	CFXB100-5ML	额定电压/频率: 220V-50HZ; 额定功率: $\geq 1600\text{W}$ ; 额定容积: $\geq 10.0\text{L}$ 。	个	400.00
12	落地扇	FS40-R51	额定电压/频率: 220V-50HZ; 额定功率: $\geq 60\text{W}$ ; 风扇类型: 落地扇带遥控; 噪声: $\leq 62\text{dB(A)}$ 。	个	300.00
13	落地扇	FS4067T2-5	额定电压/频率: 220V-50HZ; 额定功率: $\geq 60\text{W}$ ; 风扇类型: 落地扇, 噪声: $\leq 62\text{dB(A)}$ ; 风扇选择: $\geq 3$ 档风扇; 毛重/净重: $\leq 6.82\text{KG}/5.52\text{KG}$ ; 电线长度: $\geq 1450\text{mm}$ ; 包装尺寸: $\geq 555*200*455\text{mm}$ 。	个	230.00
14	冰箱	BCD-201W GHC290 Y1	类别: 两门; 面板材料: 彩晶。冷冻能力 (kg/12h): $\geq 2.5$ ; 总容量 (L): $\geq 201\text{L}$ ; 额定电压/频率: $\geq 220/50\text{HZ}$ ; 冷冻室 (L): $\geq 72\text{L}$ ; 综合耗电量 (kw.h/24h): $\leq 0.66$ ; 变温室 (L): $\geq 27$ ; 能效等级: 不低于 2 级; 冷藏室 (L): $\geq 102\text{L}$ ; 压缩机类型: 定律; 制冷方式: 风冷; 噪音值 dB(A): $\leq 38$ ; 控制方式: 电脑; 尺寸含把手及电源线 (深*宽*高 mm): $\geq 578 \times 525 \times 1560$ 。	个	1950.00
15	冰箱	BCD-220TM	耗电量: $\leq 0.55\text{KW.h}/24\text{h}$ ; 噪音值: $\leq 36$ 分贝; 总容量: $\geq 220$ 升; 冷藏室容量: $\geq 126$ 升; 冷冻室容量: $\geq 60$ 升; 保鲜冷冻; 室容量 $\geq 34$ 升; 冷冻能力: $\geq 1.5\text{kg}/12\text{h}$ ; 能效等级: $\geq 2$ 级 变频类型: 定频。	个	1600.00
16	电视	32M2	产品定位/尺寸: LED 电视/ $\geq 32$ 英寸; 分辨率: $\geq 720\text{P}(1366*768)$ 刷新率: $\geq 60\text{HZ}$ ; 屏幕亮度: $\geq 200\text{cd/m}^2$ 。	个	800.00
17	电视	43D5FG-POR	产品定位/尺寸: LED 电视/ $\geq 43$ 英寸; 分辨率: $\geq 720\text{P}(1366*768)$ ; 刷新率: $\geq 60\text{HZ}$ ; 屏幕亮度: $200\text{cd/m}^2$ ; 智能 AI 显示。	个	1400.00
18	电视	55D5LG-POR	产品定位/尺寸: LED 电视/ $\geq 55$ 英寸; 分辨率: $\geq 1920*1080$ ; 刷新率: $\geq 60\text{HZ}$ ; 屏幕亮度: $\geq 200\text{cd/m}^2$ , 智能 AI 显示。	个	2450.00
19	电视	65D5LG-POR	产品定位/尺寸: LED 电视/ $\geq 65$ 英寸; 分辨率: $\geq 1920*1080$ ; 刷新率: $\geq 60\text{HZ}$ ; 屏幕亮度: $\geq 200\text{cd/m}^2$ ; 智能 AI 显示。	个	3300.00

20	开水器	YC-3L-120KL	电源: 380V 50HZ, 功率: $\geq 12\text{KW}$ ; 水箱容量: $\geq 120\text{L}$ ; 产水量: 开水 $\geq 200\text{L/H}$ ; 出水方式: 三开或二开一直饮; 净水器: 三级 $\geq 10$ 寸过滤 (PP+网碳+颗粒碳); 外形尺寸 mm: $\geq 900*600*1970$ 。	个	8820.00
21	开水器	AG-60	$\geq 420*250*720$ , 供水量 $\geq 60\text{L}$ , 380v, $\geq 6\text{KW}$ , 水咀 $\geq 2$ 个, 含底座。	个	3510.00
22	开水器	AG-120	$\geq 505*250*900$ , 供水量 $\geq 120\text{L}$ , 380V, $\geq 12\text{KW}$ , 水咀 $\geq 2$ 个, 含底座。	个	4050.00
23	冷风扇	ACA10XBR	额定电压/频率: 220V~50HZ; 额定功率/风量: $\geq 55\text{W}/380\text{ m}^2/\text{h}$ ; 噪声: $\leq 64\text{dB(A)}$ ; 额定蒸发量: $\geq 600\text{mL/h}$ 。	个	780.00
24	双桶洗衣机	RP12030J	自动化程度: 半自动; 开门方式: 顶开门; 脱水转速: $\geq 800$ 转/分钟; 内筒材质/洗涤容量: 全塑/12kg; 洗净比: 0.8 比值。	个	700.00
25	双桶洗衣机	TP100VH60E	自动化程度: 半自动; 开门方式: 顶开门; 脱水转速: $\geq 1200$ 转/分钟; 内筒材质/洗涤容量: 全塑/10kg; 洗净比: $\geq 0.8$ 比值。	个	850.00
26	药品柜	YC-300WD	外形尺寸(mm): $\geq 535*601*1752$ , 总容积(L): $\geq 275$ ; 冷藏温度范围(℃): 2~8℃、8~20℃; 日耗电量 (KW/24H): $\leq 1.37$ ; 噪音 (dB): $\leq 51$ ; 制冷方式: 风冷; 控温方式: 微电脑。	个	3550.00
27	药品柜	YC-400WD	外形尺寸(mm): $\geq 615*601*1952$ ; 总容积(L): $\geq 375$ ; 冷藏温度范围(℃): 2~8℃、8~20℃; 日耗电量 (KW/24H): $\leq 1.88$ ; 噪音 (dB): $\leq 53$ ; 制冷方式: 风冷; 控温方式: 微电脑。	个	3800.00
28	塔扇	CT-R9	摇头方式: 左右摇头, 风力挡位: $\geq 3$ 档, 扇叶片数: 无叶; 额定功率: $\geq 50\text{W}$ ; 电机类型: 交流电机; 产品尺寸: $\geq$ 长 310mm, 宽 310mm, 高 984mm; 电源线长: $\geq 1.5\text{m}$ ; 是否轻音: 非轻音。	个	350.00
29	熬煮机	10L	容量: $\geq 10\text{L}$ , 功率: $\geq 1900\text{W}$ 。	个	669.00
30	熬煮机	20L	容量: $\geq 20\text{L}$ , 功率: $\geq 2200\text{W}$ 。	个	749.00
31	熬煮机	30L	容量: $\geq 30\text{L}$ , 功率: $\geq 2800\text{W}$ 。	个	849.00

### 第三标段: 家具类

序号	产品名称	参考规格、型号	技术参数	单位	拦标价格(元)
1	储物柜	定制/平方	优质多层实木台面, 纹路自然清晰; 密度高达 300KG/m <sup>3</sup> 以上, 木材干燥含水率低于 9%; 台面经过精心处理, 台面光亮平整, 柜面无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀、硬度高; 优质五金配件。	平米	580.00
2	座凳	定制/平方	优质多层实木台面, 纹路自然清晰; 密度高达 300KG/m <sup>3</sup> 以上, 木材干燥含水率低于 9%; 台面经过精心处理, 台面光亮平整, 柜面无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀、硬度高; 优质五金配件。	平米	450.00
3	更衣柜	定制/平方	优质多层实木台面, 纹路自然清晰; 密度高达 300KG/m <sup>3</sup> 以上, 木材干燥含水率低于 9%; 台面经过精心处理, 台面光亮平整, 柜面无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀、硬度高; 优质五金配件。	平米	580.00

4	鞋柜	定制/平方	优质多层实木台面,纹路自然清晰; 密度高达300KG/m <sup>3</sup> 以上,木材干燥含水率低于9%;台面经过9道工序精心处理,台面光亮平整,柜面无颗粒,无气泡,无渣点,颜色均匀、硬度高; 优质五金配件。	平米	580.00
5	药品柜上柜	定制/平方	优质多层实木台面,纹路自然清晰; 密度高达300KG/m <sup>3</sup> 以上,木材干燥含水率低于9%;台面经过精心处理,台面光亮平整,柜面无颗粒,无气泡,无渣点,颜色均匀、硬度高; 优质五金配件。	平米	580.00
6	药品柜地柜	定制/平方	优质多层实木台面,纹路自然清晰; 密度高达300KG/m <sup>3</sup> 以上,木材干燥含水率低于9%;台面经过精心处理,台面光亮平整,桌面无颗粒,无气泡,无渣点,颜色均匀、硬度高; 优质五金配件。	平米	580.00
7	石材台面	定制/平方	≥1.5cm 厚石英石 (不含柜体)	平米	325.00
8	电脑桌	1400*600*760	优质多层实木台面,纹路自然清晰; 密度高达300KG/m <sup>3</sup> 以上,木材干燥含水率低于9%;台面经过精心处理,台面光亮平整,柜面无颗粒,无气泡,无渣点,颜色均匀、硬度高。优质五金配件,尺寸: ≥1400*600*760mm。	个	520.00
9	机场椅	三人	内板依据人机学原理设计, 经十工位工序处理, 椅面采用一次性优质冷轧冲空成型的成型钢经酸洗、磷化等化学处理, 再静电喷塑着色处理, 静电喷塑钢脚架, 保证光亮严整, 耐磨、耐压、耐高温, 抗冲击力强。不易裂烂、坐感舒适、优质钢脚架, 带钢扶手, 符合环保标准。	个	790.00
10	中五抽	1200*1800*400	采用优质冷轧钢板经模压成型, 自动静电十工位生产工艺, 环氧聚酯粉, 无放射, 无污染, 防腐蚀, 不变色不掉漆, 上半部分为玻璃移门, 中间两个抽屉, 下面为钢板双开门, 均带锁。颜色可根据用户选择。尺寸: ≥1200*1800*400mm	个	925.00
11	中二抽	1800*400*900	采用优质冷轧钢板经模压成型, 自动静电十工位生产工艺, 环氧聚酯粉, 无放射, 无污染, 防腐蚀, 不变色不掉漆, 上半部分为玻璃移门, 中间两个抽屉, 下面为钢板双开门, 均带锁。颜色可根据用户选择, 尺寸: ≥1800*400*900mm。	个	790.00
12	办公桌	1400*700*760	1、面材: 采用优质胡桃木皮贴面, 厚度达到0.6mm以上, 色泽均匀, 纹理清晰。 2、基材: 环保中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理, 持久不变形; 木材含水率控制为4%-8%; 吸水厚度膨胀率≤15%。 3、封边用材: 采用进口实木皮封边, 厚度在0.6mm以上。 4、油漆: 采用环保油漆, 底漆为(PE)不饱和聚酯漆, 面漆为(PU)双成份聚氨酯漆, 漆膜硬度达2H~3H之间。光滑耐磨, 手感好, 色泽美观; 5、油漆工艺: 底着色油漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。 6、五金部分: 滑轨采用三节路轨, 轨道采用钢珠滑动方式, 伸缩性长、抽拉顺滑、流畅, 灵活、噪音低。铰链采用优质门铰, 开启轻松; 拉手、层板梢均为优质五金配件, 拼接紧密, 间隙细小且均等。 7. 尺寸: ≥1400*700*760mm。	个	790.00

13	办公桌	1400*700*760	<p>1、面材：采用优质胡桃木皮贴面，厚度达到 0.6mm 以上，色泽均匀，纹理清晰。</p> <p>2、基材：环保中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形；木材含水率控制为 4%-8%；吸水厚度膨胀率≤15%。</p> <p>3、封边用材：采用纸皮封边，厚度在 0.6mm 以上。</p> <p>4、油漆：采用环保油漆，底漆为(PE)不饱和聚酯漆，面漆为(PU)双成份聚氨酯漆，漆膜硬度达 2H~3H 之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观；</p> <p>5、油漆工艺：底着色油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。</p> <p>6. 五金部分：滑轨采用三节路轨，轨道采用钢珠滑动方式，伸缩性长、抽拉顺滑、流畅，灵活、噪音低。铰链采用优质门铰，开启轻松；拉手、层板梢均为优质五金配件，拼接紧密，间隙细小且均等。</p> <p>7. 尺寸≥1400*700*760mm。</p>	个	370.00
14	五节柜	2020*390*860	采用优质冷轧钢板经模压成型，自动静电十工位生产工艺，环氧聚酯粉，无放射，无污染，防腐蚀，不变色不掉漆，上半部分为玻璃移门，中间两个抽屉，下面为钢板双开门，均带锁。颜色可根据用户选择，尺寸：≥2020*390*860mm	个	790.00
15	弓形椅	国标	<p>1、面料：选用优质布艺，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便；</p> <p>2、辅料：高密度型海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过 HD 测试永不变形；</p> <p>3、脚架：优质电镀脚架；</p> <p>4、配件：采用优质五金配件，人体工程学设计。</p>	个	279.00
16	办公椅	国标	<p>1、面料：座垫选用阻燃麻绒，选用网面，具有防污、阻燃、防静电、抗张力强等特性，面料全进行 3M 防水处理。2、海绵：45#高密度成型 PU、阻燃海绵，座感舒适，不易变形。3. 椅脚：电镀钢架。</p>	个	325.00
17	方凳	国标	采用优质实木框架结构，材质为优质硬杂木。凳面采用优质杂木，优质环保清水漆木纹透明底，所有木材经过防虫、防腐及烘干等特殊处理，表面平整光滑，达到国家标准，全封闭涂装工艺，漆面色泽光亮均匀，无颗粒、无气泡。油漆优质、环保。	个	42.00
18	保密柜	1800*900*400	<p>1、材料采用≥1.5 毫米厚的钢板生产。</p> <p>2、柜表面喷塑白色，门灰色。</p> <p>4、表面十工位处理工序：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化。</p> <p>5、环氧聚酯粉，两次静电喷塑。返色时间为一般室内粉的一倍以上，漆膜附着力漆膜硬度及漆膜耐用消费品冲击性能远远超出国家标准。</p> <p>6、符合国家保密局要求。电脑密码锁芯片由国际知名 IT 厂商提供，质量稳定可靠，具有非常强的防专业破译功能，配有防敲击、移动、倾斜内部报警装置。</p> <p>7、电子保密柜的重量不低于 60 公斤。五层冷轧钢隔板，隔板厚度≥1.5mm，可调节。</p> <p>8. 尺寸：≥1800*900*400mm。</p>	个	2500.00

19	防磁柜	1500*5 25*480	采用优质冷轧钢板，专业制作：精工细作，安装使用更放心，表面光滑不变形；配置：≥8 抽屉；光盘的包装尺寸按照≥140*125*8m 计算；尺寸：≥1500*525*480mm。	个	3900. 00
20	衣帽柜	国标	1、基材：通体选用具有优异抗挠度和屈服强度优质钢板。 2、表面十工位处理工序：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化。 3、喷涂材料选用环氧聚酯环保粉末，耐用性极高，外观明亮、返色时间为一般室内粉的一倍以上。 4、漆膜附着力、漆膜硬度、漆膜耐用冲击性能符合国家标准。 5、喷涂设备为自动流水线，使产品表面喷涂层均匀耐久。	个	970. 00
21	吧椅	国标	座面：PU 皮革材质采用皮革材质制成，清洗方便，只需用湿毛巾轻轻擦拭即可耐磨耐用，坐得放心。 汽杆：高亮钢琴烤漆喷制而成；升降把手运用气压式，只要将手柄拉起即可简单的进行调节高度。	个	232. 00
22	橡木床 (含床垫)	1900*9 00	优质干燥橡木，防虫、防腐、强度高、钢性好、不变形、比重合理，达到国际钉力测试标准；采用环保 PU 底漆和 PE 面漆，经过两底三面的生产处理，保证甲醛和重金属的释放量低于国际标准，无毒无异味；尺寸：≥1900*900mm。	个	1670. 00
23	橡木字母床 (含床垫)	1900*1 200	优质干燥橡木，防虫、防腐、强度高、钢性好、不变形、比重合理，达到国际钉力测试标准；采用环保 PU 底漆和 PE 面漆，经过两底三面的生产处理，保证甲醛和重金属的释放量低于国际标准，无毒无异味；尺寸：≥1900*1200mm。	个	1850. 00
24	办公转椅	国标	座包采用优质麻绒面料，内置 45#高密度 PU 成型海绵，回弹性好，靠背采用进口尼龙网，透气性强，豪华钢架底盘，进口原装气压棒，可承受≥280KG 压力，具升降、旋转。颜色可根据用户选择。	个	460. 00
25	高靠背 办公椅	国标	座包采用优质麻绒面料，内置 45#高密度 PU 成型海绵，回弹性好，靠背采用尼龙网，透气性强，豪华钢架底盘，原装气压棒，可承受≥280KG 压力，具升降、旋转、追背、倾仰功能，连续升降≥10 万次无故障，不锈钢五星脚。颜色可根据用户选择。	个	820. 00
26	文件柜	1800*9 00*400	采用优质冷轧钢板经模压成型，动静电十工位生产工艺，环氧聚酯粉，无放射，无污染，防腐蚀，不变色不掉漆，上半部分为玻璃移门，中间两个抽屉，下面为钢板双开门，均带锁。颜色可根据用户选择，尺寸：≥1800*900*400mm。	个	830. 00
27	班台	1800*9 00*760	基材采用 E1 级中密度优质纤维板，甲醛含量≤1. 0mg/L，密度≥760kg/m3，吸水膨胀率≤8；实木皮饰面（木皮厚度≥0. 6mm），实木封边；油漆采用环保 PU 底漆和 PE 面漆，经过两底三面的生产处理，保证甲醛和重金属的释放量低于国际标准，无毒无异味；书写垫采用半皮；消音三节导轨和折叠中控锁具及五金配件，连接牢固，永不生锈。带笔抽和键盘，全拆装。颜色可根据用户选择；尺寸：≥1800*900*760mm。	个	3200. 00

28	班椅	国标	面料：选用牛皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理。	个	1300.00
29	书柜	1800*400*2000	基材为 E1 级中密度纤维板，甲醛释放量 E1≤3mg/100g，符合 GB18580-2001 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量；门与框架、门与门相邻表面、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面的距离偏差≤2.0mm；木工要求：零部件的结合应严密、牢固，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，启闭部件安装后应使用灵活；漆膜：应无褪色、掉色、裂纹、鼓泡现象；配件：采用优质五金配件。油漆：油漆选用优环保面漆、底漆（具有油漆检验合格报告及使用证明），成品甲醛释放量≤0.6mg/L，实物经抽样检验。尺寸：≥1800*400*2000mm.	个	565.00
30	吧凳	国标	座面：采用优质 ABS 工程塑料，高亮钢琴烤漆喷制而成。	个	410.00
31	吧凳	国标	座面：采用优质 ABS 工程塑料，高亮钢琴烤漆喷制而成。	个	270.00
32	屏风工位	1200*600*1100	优质铝合金龙骨架结构，抗氧化铝合金框架，屏风采用优质防火板贴面加磨砂玻璃，颜色可选，E1 级密度纤维板，经防虫，防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，环保无毒，带条纹磨沙玻璃。台面 25mm 以上厚度，采用 2 mm 以上 PVC 全自动封边，防火板贴面。五金件，配活动柜\PVC 键盘架\主机托盘架。颜色可根据用户选择。尺寸：≥1200*600*1100mm。	个	1095.00
33	排椅	三人位	内板依据人工学原理设计，经十工位工序处理。椅面采用一次性优质冷轧冲空成型的成型钢经酸洗、磷化等化学处理，再静电喷塑着色处理，静电喷塑钢脚架，保证光亮严整，耐磨、耐压、耐高温，抗冲击力强。不易裂烂、坐感舒适、优质钢脚架，带钢扶手，三人位。符合环保标准。	个	1170.00
34	货架	定制/每米	立柱采用厚度 1.5mm 以上钢材，钢材其他外观要求：在接触人体或收藏物品部位应无毛刺、刃口、棱角；搁板采用厚度 1.2mm 钢材，钢材其他外观要求：在接触人体或收藏物品部位应无毛刺、刃口、棱角；挂板采用厚度 1.2mm 以上钢材，钢材其他外观要求：在接触人体或收藏物品部位应无毛刺、刃口、棱角；顶板采用厚度 1.2mm 以上钢材，钢材其他外观要求：在接触人体或收藏物品部位应无毛刺、刃口、棱角；挡条采用厚度 1.2mm 以上钢材，钢材其他外观要求：在接触人体或收藏物品部位应无毛刺、刃口、棱角。	个	1150.00

#### 第四标段：百货类

序号	产品名称	参考规格、型号	技术参数	单位	拦标价格(元)
1	方便袋	32M	≥32cm×22cm，背心式。	包	3.97
2	方便袋	48M	≥42cm×32cm，背心式。	包	3.97
3	方便袋	65M	≥65cm×45cm，背心式。	包	9.53
4	乳胶手套	大中小	5A 耐磨加厚防水防滑耐酸，天然乳胶。	双	3.81
5	小方巾	25*25	≥25cm*25cm，纯棉。	张	1.20
6	毛巾	纯棉	≥50cm*25cm，纯棉。	张	3.97

7	足浴袋	75*65	≥75*65cm, 全新料加厚 100 个/包。	包	7. 14
8	自封袋	5 号	全新料加厚 100 个/包, 5 号。	包	3. 18
9	自封袋	6 号	全新料加厚 100 个/包, 6 号。	包	6. 17
10	自封袋	7 号	全新料加厚 100 个/包, 7 号。	包	4. 76
11	自封袋	8 号	全新料加厚 100 个/包, 8 号。	包	14. 11
12	自封袋	9 号	全新料加厚 100 个/包, 9 号。	包	13. 49
13	自封袋	10 号	全新料加厚 100 个/包, 10 号。	包	22. 23
14	自封袋	11 号	全新料加厚 100 个/包, 11 号。	包	24. 61
15	自封袋	12 号	全新料加厚 100 个/包, 12 号。	包	42. 34
16	打火机	防风	≥50 个/盒。	盒	22. 23
17	带桶拖把	白线	顺转拖把双驱动。	套	30. 16
18	排拖把	白线	≥90 公分, 布套式。	套	34. 13
19	排拖把	白线	≥60 公分, 布套式。	套	28. 58
20	排拖把	白线	≥40 公分, 布套式。	套	24. 61
21	方形拖把	白线	≥25 公分, 一体式。	把	20. 64
22	海绵拖把	38cm	≥38cm, 滚轮式海绵。	把	18. 26
23	储物箱	180 钢化	≥880*645*570mm。	个	76. 95
24	储物箱	181 钢化	≥780*575*500mm。	个	65. 41
25	储物箱	182 钢化	≥710*520*450mm。	个	46. 17
26	储物箱	183 钢化	≥670*490*420mm。	个	38. 48
27	储物箱	184 钢化	≥610*450*380mm。	个	30. 78
28	储物箱	185 钢化	≥550*410*340mm。	个	23. 09
29	粘鼠板	张	a1 标准型。	板	2. 80
30	桶	3040	全新料加厚 (大号)。	只	15. 39
31	小桶	857	全新料加厚 (小号)。	只	3. 47
32	小桶	856	全新料加厚 (中号)。	只	4. 62
33	大红桶 (1 号)	312	全新料加厚 (1 号)。	只	11. 54
34	大红桶 (2 号)	313	全新料加厚 (2 号)。	只	10. 77
35	大红桶 (3 号)	314	全新料加厚 (3 号)。	只	10. 00
36	象尾扫帚	常规	加厚。	把	10. 00
37	塑料扫帚	常规	全新料加厚。	把	3. 47
38	脚踏垃圾桶	K-003	≥10 升。	个	34. 63
39	蓝色垃圾桶	常规	240#带轮子。	个	123. 12
40	蓝色垃圾桶	常规	180#带轮子。	个	107. 73
41	蓝色垃圾桶	常规	160#带轮子。	个	96. 19
42	蓝色垃圾桶	常规	120#带轮子。	个	61. 56
43	蓝色垃圾桶	常规	60#带轮子。	个	57. 71
44	整理箱	常规	≥27*20*16. 5cm。	个	5. 78
45	整理箱	常规	≥33*24*19cm。	个	6. 93
46	整理箱	常规	≥35*25. 5*20. 5cm。	个	7. 70
47	整理箱	常规	≥39. 5*28. 5*23cm。	个	10. 00
48	保鲜盒	常规	≥39*25*12cm, 5 号。	个	8. 46
49	苍蝇香	常规	≥10 盘。	盒	1. 93
50	檀香	常规	≥10 盘。	盒	3. 47
51	抽纸	常规	≥3 层 150 抽 16 提。	件	115. 43
52	卷筒纸	常规	≥12 卷 6 提实芯。	提	119. 27
53	称斤卷筒纸	常规	新料。	斤	3. 31
54	洁柔卷筒纸	4 层 140 克/卷	≥12 卷 6 提实芯, 4 层 140 克/卷。	件	184. 68
55	马桶刷	个	新料。	个	3. 47

56	钢丝球	个	≥13 克。	个	0. 62
57	灭害灵	常规	≥300 克, 无味。	瓶	10. 77
58	火钳	常规	常规。	把	3. 65
59	液体肥皂	常规	≥2kg, 带头。	桶	17. 82
60	洗衣粉	常规	≥400g。	包	3. 65
61	洗洁精	常规	≥2kg, 带头。	桶	13. 77
62	洗手液	常规	≥500g。	瓶	7. 70
63	洁厕精	常规	≥500g。	瓶	3. 65
64	白板笔	2011	常规。	支	1. 60
65	记号笔	2015	常规。	支	1. 60
66	碳素笔	K35	按动。	支	1. 60
67	铅笔	2B	12 支/盒, 常规。	盒	6. 93
68	中性笔	Q7	0. 5mm 中性笔。	支	0. 65
69	笔芯	G5	可按动, 0. 5mm 中性笔芯。	支	0. 81
70	档案盒	33510	35#。	个	7. 70
71	档案盒	33511	55#。	个	10. 00
72	档案盒	33512	75#。	个	11. 54
73	长尾夹	8555	5 号。	盒	8. 46
74	长尾夹	8554	4 号。	盒	14. 62
75	长尾夹	8553	3 号。	盒	10. 77
76	长尾夹	8552	2 号。	盒	17. 70
77	长尾夹	8551	1 号。	盒	14. 62
78	直尺	6230	30cm。	把	1. 54
79	直尺	6250	50cm。	把	3. 08
80	直尺	6220	20cm。	把	1. 16
81	文件袋	5501	A4。	个	1. 39
82	资料册	50042	≥40 页。	本	10. 77
83	资料册	50041	≥60 页。	本	13. 08
84	回形针	0018	≥100 枚。	盒	1. 39
85	大头针	0016	≥100 枚。	盒	1. 39
86	胶套本	常规	≥32K, 64 页。	本	3. 70
87	印台	9864	快干。	个	10. 77
88	印台	9863	快干。	个	4. 62
89	液体胶	7302	≥50 克。	瓶	1. 39
90	文件夹	5301	A4。	个	6. 93
91	订书机	0385	省力特大号。	台	110. 00
92	订书机	0309	≥25 页。	台	12. 00
93	订书机	0255	≥12 页。	台	3. 65
94	订书针	0010	≥12 页。	盒	0. 80
95	订书针	0012	≥25 页。	盒	1. 50
96	订书针	0013	≥50 页。	盒	2. 40
97	笔筒	9172	不锈钢。	个	8. 50
98	口取纸	5302	≥40 张。	包	8. 50
99	圆珠笔	65	≥0. 7 笔头, ≥12 支一盒。	盒	7. 70
100	剪刀	6009	≥160 毫米。	个	4. 62
101	剪刀	5014	≥178 毫米。	个	6. 93
102	计算器	397	≥12 位数。	个	28. 00
103	计算器	837	≥12 位数。	个	18. 00
104	涂改液	6004	≥25 毫升。	支	4. 00
105	透明胶布	99307	≥0. 8 厘米, 12 码。	圈	0. 79

106	透明胶布	99341	≥4.8 厘米, 50 码。	卷	5.56
107	双面胶	99326	≥0.8 厘米, 5 码。	卷	1.20
108	双面胶	99365	≥2 厘米, 5 码。	圈	2.38
109	练习本	常规	≥40 页。	本	0.79
110	食盐	常规	≥400 克。	包	3.53
111	面粉	常规	食用级。	斤	3.53
112	纤维毛巾	5213	≥30*70mm, 纤维。	张	8.82
113	药壶	常规	≥3.2L。	支	58.00
114	保鲜膜	800	≥30cm*800m。	卷	36.00
115	长条卷纸	常规	≥25CM。	卷	6.56
116	电热蚊香	4060	≥45ml。	套	17.96
117	喷火枪	小号	≥12 厘米。	把	12.83
118	喷火枪	大号	≥18 厘米。	只	6.56
119	文件筐	9848	四联。	个	35.00
120	袋子	小号	≥9*14cm, 食品级。	包	4.75
121	文件双夹	5301	A4。	个	11.12
122	大胶带	85100	45*100 码。	卷	11.12
123	蜂蜜	141963	1 斤。	瓶	30.00
124	橡皮擦	96211	常规。	个	2.00
125	方便袋【原料】	232	32M。	件	200.00
126	方便袋【原料】	248	48M。	件	215.00
127	方便袋【原料】	265	65M。	件	210.00
128	小方巾【加厚】	6533	≥25*25cm。	张	3.00
129	撮箕	小号	小号。	个	14.00
130	撮箕	大号	大号。	个	21.00
131	火钳	带胶套	≥50 厘米。	把	11.00
132	插线板	403	≥1.8 米, 8 孔。	个	52.00
133	插线板	4033	≥3 米, 8 孔。	个	66.00
134	插线板	4038	≥5 米, 8 孔。	个	78.00
135	插线板	40310	≥10 米, 8 孔。	个	120.00
136	插头转换器	9011	≥16a, 4000w。	个	30.00
137	木托把	常规	≥60 公分。	把	22.00
138	木托把	常规	≥90 公分。	把	35.00
139	台笔	92011	常规。	支	4.00
140	电筒	3779	≥190 克, 照明 9 小时。	把	25.00
141	公文包	5840	a4, 双层。	个	15.00
142	报刊架	9966	≥120*40*10cm。	个	160.00
143	党徽	007	15 倍超强磁铁。	个	3.50
144	电池	5 号、7 号	5 号、7 号电池。	只	2.60
145	排拖把	90 公分	加厚固定式。	套	35.00
146	排拖把	60 公分	加厚固定式。	套	32.00
147	排拖把	40 公分	加厚固定式。	套	28.00
148	无纺布袋	8cm*10cm	100 个/包, 用于包装中药、花茶。	包	3.20
149	无纺布袋	12cm*10cm	100 个/包, 用于包装中药、花茶。	包	3.80
150	无纺布袋	15cm*10cm	100 个/包, 用于包装中药、花茶。	包	4.20
151	无纺布袋	15cm*20cm	100 个/包, 用于包装中药、花茶。	包	7.50
152	牛皮袋	14cm*20cm+4cm	100 个/包, 用于包装中药、花茶。	包	26.50
153	牛皮袋	18cm*26cm+4cm	100 个/包, 用于包装中药、花茶。	包	28.50

154	牛皮袋	30cm*20cm+5cm	100 个/包, 28 丝, 用于包装中药、花茶。	包	36.00
155	塑料包装袋	13.5cm*10.5cm	50 个/包, 用于包装中药、花茶。	包	5.50
156	香包	7cm*9cm	空袋	个	1.70

### 第五标段：印刷品类

序号	产品名称	参考规格、型号	技术参数	单位	拦标价格(元)
1	病案袋	正4开	≥120g, 正4开, 牛皮纸, 成袋。	个	0.46
2	内服药袋	正64开	≥70g, 正64开, 成袋。	个	0.05
3	中药袋	8开	≥80g, 8开, 牛皮纸, 成袋。	个	0.26
4	中药袋	4开	≥80g, 4开, 牛皮纸, 成袋。	个	0.52
5	中药袋	16开	≥80g, 16开, 牛皮纸、成袋。	个	0.15
6	纸杯	250ml	≥260g, 250ml。	个	0.14
7	片袋	530*405cm	≥530*405cm, 4丝。	个	0.56
8	不干胶彩色标签	A3	≥80g, A3。	张	1.54
9	不干胶彩色标签	A4	≥80g, A4。	张	2.20
10	不干胶条码标签	50*70mm	≥80g、1000张。	卷	20.01
11	单据印刷	A4	≥70g, 100页, A4。	本	9.30
12	单据印刷	A3	≥70g, 50页, A4。	本	9.30
13	单据印刷	正16开	≥70g, 100页, 正16开。	本	8.20
14	单据印刷	正32开	≥70g, 100页。	本	4.10
15	单据印刷	70g、A5	≥70g, 100页。	本	4.60
16	复印纸	70g、A5	≥70g、8000张。	包	145.00
17	复印纸	彩纸、A5	≥70g、1000张。	包	25.00
18	复印纸	A4	≥70g、2000张。	包	78.00
19	复印纸	正16	≥70g、4000张。	包	156.00
20	复印纸	A4	≥80g、3000张。	包	151.00
21	复印纸(高光相纸)	A4	≥135g、100张。	包	24.00
22	复印纸(高光相纸)	A4	≥180g、50张。	包	16.00
23	复印纸	A5	≥70g, A5。	2000张/包	76.00
24	复印纸	彩纸、A5	≥80g, 彩纸, A5。	1000张/包	30.00

25	50 升加厚垃圾废物袋	700*800	≥700*800mm, 8 丝。	个	1. 38
26	50 升垃圾废物袋	700*800	≥700*800mm, 4 丝。	个	0. 74
27	15 升平口垃圾废物袋	330*380	≥330*380mm, 7 丝。	个	0. 32
28	120 升垃圾废物袋	1200* (600+130)	≥1200* (600+130) mm, 8 丝。	个	1. 00
29	100 升垃圾废物袋	830*1000*双层	≥830mm*1000mm*双层, 8 丝。	个	1. 16
30	100 升垃圾废物袋 (加)	830*1000*双层	≥830mm*1000mm*双层, 16 丝。	个	1. 16
31	彩色淋膜袋 (大)	宽 40cm*×高 35. 05cm×侧 10. 5cm	≥宽 40cm*×高 35. 05cm×侧 10. 5cm ×底 9. 5cm, 100g。	个	2. 7
32	彩色淋膜袋 (小)	宽 31cm×高 26cm×侧 8cm×底 7. 5cm	≥宽 31cm×高 26cm×侧 8cm×底 7. 5cm, 100g。	个	1. 37
33	医学影像袋	长 50*宽 40. 5cm	≥长 50*宽 40. 5cm, 4 丝。	个	0. 30
34	电脑打印纸	3 层 2 等分 不带撕边	≥80g, 3 层 2 等分, 不带撕边。	660 份/箱	68. 00
35	金丝雀彩色打印纸	80g、A4	≥80g, A4。	500 张/包	52. 00
36	铜版不干胶条码纸	80*30	≥80g, 80*30mm。	1000 张/卷	19. 50
37	铜版不干胶条码纸	60*40	≥80g,。	1000 张/卷	17. 50
38	铜版不干胶条码纸	50*30	≥80g, 60*40mm。	1000 张/卷	15. 20
39	铜版不干胶条码纸	80*60	≥80g, 80*60mm。	1000 张/卷	21. 00

### 第六标段：病房护理及医院通用设备类

序号	产品名称	参考规格、型号	技术参数	单位	拦标价格(元)
1	铝合金护栏 (侧孔和上下孔)	1460mm	采用折叠式护栏, 管材为优质铝合金材料, 护栏 6 支立柱上下连接件为 ABS 塑料材质, 坚固耐用, 使用方便, 护栏操作手柄具防夹手设计, 内镶 U 型钢件, 增强强度和防止折断, 冲击、变形, 抗腐蚀, 光滑美观易清洁, 不使用时可折叠放于床框上, 操作方便。	个	150. 00
2	铝合金折叠护栏 (带铁卡子)	1460mm	采用折叠式护栏, 管材为优质铝合金材料, 护栏 6 支立柱上下连接件为 ABS 塑料材质, 坚固耐用, 使用方便, 护栏操作手柄具防夹手设计, 内镶 U 型钢件, 增强强度和防止折断, 冲击、变形, 抗腐蚀, 光滑美观易清洁, 不使用时可折叠放于床框上, 操作方便。	个	190. 00
3	床垫 (三折)	30mm+30mm	三折, 由≥3cm 棕+3cm 海绵制成, 高弹海绵与棕丝, 回弹性好, 久睡不变形。	个	200. 00
4	床垫 (两折)	30mm+30mm	两折, 由≥3cm 棕+3cm 海绵制成, 高弹海绵与棕丝, 回弹性好, 久睡不变形。	个	190. 00

5	单摇床(条面 ABS 床头板)	L2150×W900×H500mm	<p>1、床头、床尾采用 ABS 高级工程塑料一次而成，外形美观，装卸自如，抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良。</p> <p>2、床面采用优质冷轧钢板冲压成型，厚度 1.2mm，凹型多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构，延长病床寿命。</p> <p>3、床体骨架采用 40*80*1.5mm，床腿采用 50*50*1.5mm 的成型方管焊接而成。先进的焊接工艺。焊接质量优质。床体坚固。可承载≥240kg；</p> <p>4、整体床体采用酸洗、磷化、水洗、氧化等一系列工艺，全自动流水喷涂线，使用阿克苏粉末静电喷涂，色泽鲜亮，附着牢固。</p> <p>5、配置不锈钢隐藏式摇把，可以隐藏于床体，避免不必要的伤害，方便护理人员操作，具有双向极限保护设置。丝杠采用 20mm/40Cr 材质，不变形，回旋体为锌合金压铸工艺，丝杠结合部采用铜棒加工制作的铜母，与丝杠密切咬合密切、有效地防止磨损、噪音小，寿命长。</p> <p>6、靠背：0-80±5° 可调。</p> <p>7、规格：≥L2150×W900×H500mm。</p>	张	1050. 00
6	单摇床(整板面 ABS 床头板)	L2150×W900×H500mm	<p>1、床头、床尾采用 ABS 高级工程塑料一次而成，外形美观，装卸自如，抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良。</p> <p>2、床面采用优质冷轧钢板冲压成型，厚度≥1.2mm，凹型多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构，延长病床寿命。</p> <p>3、床体骨架采用≥40*80*1.5mm，床腿采用≥50*50*1.5mm 的成型方管焊接而成。先进的焊接工艺。焊接质量优质。床体坚固。可承载≥240kg；</p> <p>4、整体床体采用酸洗、磷化、水洗、氧化等一系列工艺，全自动流水喷涂线，使用阿克苏粉末静电喷涂，色泽鲜亮，附着牢固。</p> <p>5、配置不锈钢隐藏式摇把，可以隐藏于床体，避免不必要的伤害，方便护理人员操作，具有双向极限保护设置。丝杠采用 20mm/40Cr 材质，不变形，回旋体为锌合金压铸工艺，丝杠结合部采用铜棒加工制作的铜母，与丝杠密切咬合密切、有效地防止磨损、噪音小，寿命长。</p> <p>6、靠背：0-80±5° 可调。</p> <p>7、规格：≥L2150×W900×H500mm。</p>	张	1320. 00

7	双摇床(条面 ABS 床头板)	L2150×W900×H500mm	<p>1、床头、床尾采用 ABS 高级工程塑料一次而成，外形美观，装卸自如，抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良。</p> <p>2、床面采用优质冷轧钢板冲压成型，厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，凹型多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构，延长病床寿命。</p> <p>3、床体骨架采用<math>\geq 40*80*1.5\text{mm}</math>，床腿采用<math>\geq 50*50*1.5\text{mm}</math>的成型方管焊接而成。先进的焊接工艺。焊接质量优质。床体坚固。可承载<math>\geq 240\text{kg}</math>；</p> <p>4、整体床体采用酸洗、磷化、水洗、氧化等一系列工艺，全自动流水喷涂线，使用阿克苏粉末静电喷涂，色泽鲜亮，附着牢固。</p> <p>5、配置不锈钢隐藏式摇把，可以隐藏于床体，避免不必要的伤害，方便护理人员操作，具有双向极限保护设置。丝杠采用 20mm/40Cr 材质，不变形，回旋体为锌合金压铸工艺，丝杠结合部采用铜棒加工制作的铜母，与丝杠密切咬合密切、有效地防止磨损、噪音小，寿命长。</p> <p>6、(1) 靠背：<math>0-80\pm 5^\circ</math>可调；(2) 腿部：<math>0-40\pm 5^\circ</math>可调。</p> <p>7、规格：<math>\geq L2150 \times W900 \times H500\text{mm}</math>。</p>	张	1200.00
8	双摇床(整板面 ABS 床头板)	L2150×W900×H500mm	<p>1、床头、床尾采用 ABS 高级工程塑料一次而成，外形美观，装卸自如，抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良。</p> <p>2、床面采用优质冷轧钢板冲压成型，厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，凹型多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构，延长病床寿命。</p> <p>3、床体骨架采用<math>\geq 40*80*1.5\text{mm}</math>，床腿采用<math>\geq 50*50*1.5\text{mm}</math>的成型方管焊接而成。先进的焊接工艺。焊接质量优质。床体坚固。可承载<math>\geq 240\text{kg}</math>；</p> <p>4、整体床体采用酸洗、磷化、水洗、氧化等一系列工艺，全自动流水喷涂线，使用阿克苏粉末静电喷涂，色泽鲜亮，附着牢固。</p> <p>5、配置不锈钢隐藏式摇把，可以隐藏于床体，避免不必要的伤害，方便护理人员操作，具有双向极限保护设置。丝杠采用 20mm/40Cr 材质，不变形，回旋体为锌合金压铸工艺，丝杠结合部采用铜棒加工制作的铜母，与丝杠密切咬合密切、有效地防止磨损、噪音小，寿命长。</p> <p>6、(1) 靠背：<math>0-80\pm 5^\circ</math>可调；(2) 腿部：<math>0-40\pm 5^\circ</math>可调。</p> <p>7、规格：<math>L2150 \times W900 \times H500\text{mm}</math>。</p>	张	1500.00
9	不锈钢伸缩输液杆配床用	常规	$\geq 16\text{mm}$ 直径，厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，304 材料不锈钢管。	个	80.00

10	脚轮	3寸、4寸	1、轮子尺寸：3寸、4寸 2、材质：轮子的材质多为PU聚氨酯，材料具有高耐磨性、无噪音的特点。 3、刹车装置：脚轮可选配刹车装置，以确保使用时的稳定性。 4、承载能力：脚轮的设计能够承受至少100公斤的重量。 5、旋转灵活性：万向脚轮允许360度旋转，便于移动。	个	38.00
11	脚轮	5寸、6寸	1、轮子尺寸：5寸、6寸 2、材质：轮子的材质多为PU聚氨酯，材料具有高耐磨性、无噪音的特点。 3、刹车装置：脚轮可选配刹车装置，以确保使用时的稳定性。 4、承载能力：脚轮的设计能够承受至少250公斤的重量。 5、旋转灵活性：万向脚轮允许360度旋转，便于移动。	个	75.00
12	病床杂物架	常规	杂物架外框采用Φ16×1.0焊管经过专用设备弯制而成型，直角处都采用圆弧过渡，中间连接管采用材料Φ10×1.0mm焊管制作。	个	50.00
13	丝杆（整套）	常规	双向空摇丝，带防尘罩。	个	130.00
14	丝杆摇手柄	常规	与丝杆配套使用	个	35.00
15	ABS床头板	常规	ABS床头柜采用ABS工程塑料注塑成型，这种材质具有抗冲击、耐老化、韧性高等优点，使得床头柜具有防水防潮、可冲洗、易清洁、耐磨等特点	个	152.00
16	ABS弧形床头柜	450×480×760	规格：≥L450×W480×H760mm；整体采用ABS高级工程塑料注塑成型，表面易清洗、擦拭，美观大方，抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良。	个	345.00
17	ABS治疗车大号	810×5000×910	规格：≥810×5000×910mm；材质：ABS工程塑料、聚丙烯板内面积：≥680*455mm，Φ3.5'静音脚轮，配圆型垃圾桶及储物盒。	张	800.00
18	ABS治疗车中号	710×460×910	规格：≥710×460×910mm；材质：ABS工程塑料、聚丙烯板内面积：≥550*410mm，Φ3.5'静音脚轮，配圆型垃圾桶及储物盒。	张	700.00
19	ABS治疗车小号	610×370×910	规格：≥610×370×910mm；材质：ABS工程塑料、聚丙烯板内面积：≥440*320mm，Φ3.5'静音脚轮，配圆型垃圾桶及储物盒。	张	640.00
20	ABS手术对接车三件套	3850×800×1900×6400	背部升降0-60“+5°；整体升降645-910mm；最大承重≥200KG；对接后外形尺寸≥3850+800mm；床面尺寸≥1960*640mm；对接后内径总长度≥3610mm；床面宽度≥640mm。	套	3400.00

21	ABS 病历 夹车 40-60 格	402*745 *990	<p>1. 材质：车体采用优质 ABS 塑料注塑成型，台面为 ABS 材质，耐磨、易清洁、四柱塑钢结构；</p> <p>2. 正面：双排 50 格病历夹隔层，上部有一层两个可抽拉抽屉，下部隔层有 1-50 相应的标识序号，标识数字清晰、易于辨识；病历夹滑道抽拉自如，无顿挫感，配有中控锁，方便管理；</p> <p>3. 车体底部：豪华万向静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；</p> <p>4. 配有安全锁以确保病历夹资料安全；</p> <p>5. 规格尺寸：≥402*745*990mm。</p>	个	2500. 00
22	不锈钢担 架车	2100× 600× 800	<p>1、尺寸：≥2100×600×800。</p> <p>2、材质：主要材料为 304 不锈钢管、304 不锈钢丝、人造革。</p> <p>3、表面质量：表面无锋棱、毛刺、裂痕等缺陷，焊缝平整，无明显堆积；弯管部件弯圆处光滑圆整，无明显皱褶；弹性人造革担架面表面平整、张力均匀，无折皱现象。</p> <p>4、配有输液架挂钩，高度：可调节范围为 500mm~1000mm。</p> <p>5、护栏规格：高度≥120mm，长度≥930mm。</p>	张	1680. 00
23	不锈钢手 术圆凳	380× 460× 740	<p>1、产品规格：≥Φ 380×460×740mm。</p> <p>2、材料：优质不锈钢，主管 Φ 50*1.2mm 厚度，腿管 Φ 25*1.2mm 厚度，内置 T28 旋转丝杆。</p> <p>3、面材：304 不锈钢一次性冲压成形。</p>	个	280. 00
24	折叠式输 液椅	1600× 720× 470	<p>1、规格：≥1600×720×470mm</p> <p>2、椅架采用优质不锈钢管弯管焊接而成，钢管厚度≥1.5mm，抛光后进行静电喷塑处理。</p> <p>3、座背采用优质冷轧钢冲孔而成，木板、高回弹海绵及西皮钉制软垫，坐感舒适不变形。</p> <p>4、靠背有靠头，符合人体构造学原理，有扶手板。</p>	个	950. 00
25	不锈钢急 救车	920× 500× 900	<p>1、尺寸：≥920×500×900 (mm)。</p> <p>2、材质：采用优质 304 不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。</p> <p>3、结构：车身分为上下两部分，上部大容积储物柜，内侧配置有小药格。下部两门及两抽屉，抽屉采用静音滑轨，抽拉轻松灵活，可存放一次性输液器、棉签、纱布等，方便实用。</p> <p>4、脚轮：配置优质高级静音脚轮，承重 50kg 重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。</p> <p>5、其他特点：台面长期使用不塌陷，车身不积尘、不生锈，耐医药品及酸碱腐蚀，易于清洁与保养。</p>	个	2000. 00

26	不锈钢护理车	920×500×900	规格: $\geq 950 \times 550 \times 800$ (mm) 1: 护理车一侧分为上中下三层, 厚度 $\geq 0.8$ mm 的不锈钢板, 且均带有不锈钢护栏, 防止物品滑落; 另一侧带有帆布带, 可处理护理病人后产生的垃圾, 以保持医院清洁、卫生。 2: 外型美观, 平整、端正、四角平行, 表面无锋棱、毛刺等明显缺陷, 各焊接部件打磨平整光滑, 抛光均匀。 3: 配置优质高级静音脚轮, 承重 50kg 重物时, 推动轻松灵活, 无蛇行行走及异常噪音。	个	1700.00
27	领物车不锈钢	850×510×900	参数: $\geq 850 \times 510 \times 900$ mm; 由 SUS201 不锈钢板材, 厚度不小于 1.0mm, 主体车架 $\Phi 25$ mm, 厚度 $\geq 1.0$ mm 的不锈钢管加工而成, 车后有不锈钢把手, 耐磨耐腐蚀。	个	1700.00
28	方形不锈钢污衣车	800×600×900	尺寸: $\geq 800 \times 600 \times 800$ mm; 材料采用 $\Phi 22$ mm, $\delta 1.0$ mm SUS201# 不锈钢管, 切割、折压、焊接、打磨等加工而成, 结构科学, 坚固稳定, 经久耐用, 配有蓝色帆布袋, 耐磨, 易清理; 左右各带有不锈钢把手, 底部配 4 只 3 寸医用塑包静音脚轮, 四角刹车, 承重 50kg 重物时, 推动轻松灵活, 无蛇行行走及异常噪音, 刹车牢固。	个	1050.00
29	ABS 抢救车	850*520*920	主 ABS 工作台面(内嵌保护软玻璃), 一体化把手设计, 有不锈钢护栏, 输液架、储物盒、除颤板、双污物桶、中控锁、 $\Phi 5'$ 静音脚轮等。五层抽屉: 两层浅, 两层深, 一层加深; 规格尺寸: $\geq 850 \times 520 \times 920$ MM。	个	3460.00
30	ABS 送药治疗车	850*520*920	1. 主体材质采用铝·钢·ABS 工程塑料结构组成, 四柱塑钢。 2. 上部: 不锈钢 304 材质三面围栏, 凹陷设计可防止物品滑落, 台面配有透明软玻璃。 3. 车身配有一抽屉, 三折静音导轨, 抽屉内部 3*3 分隔片, 可自由分隔; 抽屉拉手为燕尾款式、* 封口插槽式标示牌、防止液体及灰尘进入。 4. 车体底部置物盆注塑一体成型尺寸。抽屉下部两只旋转式污物桶。 5. 规格: $\geq 850 \times 520 \times 920$ mm。	个	1060.00
31	不锈钢污衣车	1300*475*900	尺寸: $\geq 1300 \times 475 \times 900$ mm; 材料采用不锈钢管, 切割、折压、焊接、打磨等加工而成; 配有蓝色帆布袋, 耐磨, 易清理; 不锈钢污衣袋车左右各带有不锈钢把手, 底部配 4 只 3 寸医用塑包静音脚轮, 四角刹车, 承重 50kg 重物时, 推动轻松灵活, 无蛇行行走及异常噪音, 刹车牢固。	个	1060.00
32	不锈钢护理车	1200*480*910	1. 护理车一侧分为上下二层, 厚度 $\geq 0.8$ mm 的不锈钢板, 且均带有不锈钢护栏。 2. 配置优质静音脚轮。 3. 规格: $\geq 1200 \times 480 \times 910$ mm。	个	1720.00

33	液压转运车	1900*700*870	1、尺寸: $\geq 1900*700*870\text{mm}$ 。 2、材质: 车体采用 ABS 工程塑料, 无毒、无味、环保, 表面颜色纯正, 表面光泽性好, 无杂点。抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性优良, 可在-40°C 到 85°C 的温度范围内长期使用。 3、背板、腿板角度: 可调节, 整床可前后倾斜 4、中控刹车: 直径 $\geq 150\text{mm}$ , 配有可升降中央导向轮, 方便使用者控制方向控制车体。 5、附件: 输液架, 床垫。	个	11600.00
34	坐便器	常规	1、架体采用不锈钢材料制作。 2、坐板采用加韧防滑座板, 整体防水防锈。	个	470.00
35	轮椅	800×500×880mm	1、规格尺寸: $\geq 800 \times 500 \times 880\text{mm}$ 。 2、材质: 高强度铝合金。 3、重量: 车重 $\leq 15$ 公斤。 4、承重: 承重能力 $\geq 100$ 公斤。 5、轮子尺寸: 前轮为实心, $\geq 7.5$ 英寸; 后轮 $\geq 24$ 英寸。 6、功能: 配有护理后刹车、肘节式刹车双刹车功能。	个	540.00
36	推拿按摩床	2000*700*680mm	1、规格: $\geq 2000*700*680\text{mm}$ 。 2、材质: 316 不锈钢材料, 抗腐蚀。 3、床框选用 50*25*1.2 矩管制作, 牢固, 结实, 床面由加厚平整的夹板和优质环保人造革及海绵包装而成。 4、床脚采用 50*50 不锈钢方管焊接, 并配有防滑脚套。	张	990.00
37	全不锈钢面床头柜	L475×W475×H760m	1、整体采用 ABS 高级工程塑料注塑成型, 表面易清洗、擦拭, 美观大方, 抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良。 2、整体为三层, 第一层为餐桌板, 第二层为抽屉, 抽拉灵活, 无噪音, 下部是大容积储物柜, 内置隔板, 方便使用。 3、配置: 餐桌、抽屉、单拉门扇, 两侧毛巾架及挂勾, 方便实用。 4、规格: $\geq L475 \times W475 \times H760\text{mm}$ 。	个	460.00
38	氧气湿化器	YF-05B	采用高密度聚乙烯制成。	个	150.00
39	不锈钢器械台车	700*450*910 (mm)	1、型号 $\geq 700*450*910$ (mm) 双层。 2、采用厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型。 3、采用 3 寸万向轮 4 只, 高耐磨, 无噪音, 可带刹车, 稳定性好。 4、外型美观, 平整、端正、四角平行, 表面无锋棱、毛刺等明显缺陷, 各焊接部件打磨平整光滑, 抛光均匀。 5、配置优质高级静音脚轮, 承重 50kg 重物时, 推动轻松灵活, 无蛇行行走及异常噪音。	张	1920.00

40	一次性聚乙烯薄膜手套	PE 嘉达 中号 70%	医用隔离鞋套:用于保护医务、防疫、疾控人员的腿部、脚部等部位,免受潜在感染性的污染物(血液、体液、分泌物、排泄物、呕吐物等)危害的保护性靴状鞋套。医用隔离鞋套还应该设计成收口的形式,如弹性收口等方式。外观:鞋套应该无明显缺陷,连接部位应该平整、密合。隔离性能好,防水效果好、耐磨损性能好、具有优异的抗腐蚀性能、抗撕裂性能、抗剥离性能、通气性能好,能够将医务穿着人员的袜子裤脚等部位完整包覆,容易穿脱更换。	盒	350.00
----	------------	--------------------	--	---	--------